

FUZZYSCAN A660

2D Портативный имиджер



Доступный сканер штрих-кода для розничной торговли и общего коммерческого использования

Ручной сканер A660 создан для обеспечения максимальной эффективности. Его универсальность и доступная цена делают его инструментом выбора для розничных приложений, а также для общего пользования. Благодаря передовой платформе обработки изображений Cino, она быстро сканирует штрих-коды с этикеток продуктов, членских карт и электронных купонов, будь то 1D или 2D. A660 - очень экономичный вариант, который подойдет для любого бюджета!

- Читает электронные штрих-коды с экрана смартфона
- Превосходное первое чтение
- Всенаправленное сканирование
- Четкая аудио и визуальная обратная связь
- Дополнительный вибратор для тактильных подтверждений
- Выдерживает падение с 1,8 м на бетон
- Быстрая настройка через iCode
- Расширенное форматирование данных с помощью DataWizard
- Безопасность хост-системы с использованием Security Plus

Универсальный и доступный

Доступное решение для розничной торговли и общего пользования

Эта модель предназначена для предоставления универсального, но экономически эффективного решения для сканирования для розничной торговли и общего коммерческого использования. Его привлекательная цена делает его подходящим для предприятий любого размера, от местных магазинов до многонациональных мегамаркетов.

Захват различных символов

Поддерживаемый новейшими технологиями обработки изображений, этот сканер фиксирует широкий спектр 1D и 2D штрих-кодов, а также множество проблемных предметов, с которыми часто сталкиваются предприятия, например: искаженные, загрязненные или поврежденные этикетки, электронные купоны на экранах смартфонов с плохим освещением.

Улучшенный пользовательский опыт

Простое и интуитивно понятное сканирование

Эта модель позволяет всенаправленное чтение, что делает его простым и увлекательным в использовании. Нет необходимости предварительно выравнивать сканер по штрих-коду. Просто наведите, отсканируйте, и все готово! Благодаря этой функции сканирование становится интуитивно понятным и простым.



Industria al dettaglio



Uso commerciale



Settore dell'ospitalità

Острое стремление к быстрому нацеливанию

Светодиодный луч «круглого пятна» сканера помогает пользователям быстрее и точнее прицеливаться. Отдельный фоновый свет также проецируется для дальнейшего ускорения сбора данных; эта ярко-красная подсветка особенно полезна при слабом освещении.

Очистить показания статуса

Оснащенный громким звуковым сигналом и многоцветными светодиодными индикаторами, этот сканер предоставляет необходимую информацию о состоянии посредством заметной обратной связи. Доступен дополнительный вибратор, который обеспечивает тактильную индикацию, если предпочитаются бесшумные сигналы или когда громкие фоновые шумы мешают слышать звуковой сигнал сканера.

Стильный, эргономичный и надежный

Сочетая в себе стиль, эргономику и надежность, эта модель обеспечивает превосходное взаимодействие с пользователем на всех уровнях. Элегантный на вид, он легко впишется в любой коммерческий декор. Изящная рукоятка сканера имеет эргономичную конструкцию, обеспечивающую естественный и удобный захват в течение всей смены. Кроме того, его прочный корпус выдерживает падение с высоты 1,8 метра на бетон, обеспечивая высокую степень защиты от непреднамеренных падений.

Значение вне меры

Упрощенный процесс настройки

iCode - это штрих-код конфигурации, предназначенный для упрощения и ускорения процесса настройки. Он может быть встроен несколькими командами, что позволяет одновременно изменять множество параметров. Вместо того, чтобы настраивать свои сканеры Cino с несколькими штрих-кодами, пользователи могут достичь идентичных результатов с помощью одного iCode.

Расширенное форматирование данных

DataWizard позволяет сканерам Cino выполнять сложные действия по форматированию с помощью пользовательских сценариев. Например: анализ информации, полученной из водительских прав, добавление префикса или суффикса к данным перед выводом и многое другое. Таким образом, данные штрих-кода могут передаваться в формате или последовательности, требуемой вашим программным обеспечением.

Система безопасности

Хост-система может быть настроена так, чтобы запрашивать у сканеров пароль на основе алгоритма перед разрешением соединения. С помощью Security Plus пользователи могут встраивать соответствующий алгоритм в утвержденные сканеры, чтобы при необходимости генерировать правильный пароль. Эта мощная функция помогает пользователям контролировать доступ к своим хост-системам.

Specifications

Performance Characteristics

Image Sensor	640 x 480 Pixels
Print Contrast	20% minimum reflectance difference
Light Source	660nm LED
Imager Field of View	36° H x 27° V
Minimum Resolution	3 mil Code 39, 5 mil DataMatrix
Reading Range ^{*1}	13 mil UPC/EAN up to 15.6"
Roll, Pitch, Skew	Roll: 360°; Pitch: ± 75°; Skew: ± 65°
Motion Tolerance	Up to 627 cm/s (247 in/s)
Configuration Setup	FuzzyScan Barcode commands FuzzyScan iCode FuzzyScan PowerTool FuzzyScan Serial Command
Data Processing	DataWizard
Host Interfaces	USB HID (USB Keyboard) USB VCOM (USB COM port emulation) Standard RS232

Physical Characteristics

Dimensions	97.0 mm (L) x 65.0 mm (W) x 156.0 mm (D) 3.81 in. (L) x 2.55 in. (W) x 6.14 in. (D)
Weight	135g (cable excluded)
Color	Classic Black, Ivory White
User Feedback	LEDs for power, good read, and status Programmable beeper Optional vibrator
Operating Voltage	5VDC ± 10%
Operating Current	Operating : Typical 310 mA @5VDC Standby : Typical 210 mA @5VDC

1. The Reading Range are measured under Cino's test environmental condition.
2. Codablock F, Code 16K, Code 49, Chinese Sensible (Han Xin) Code and OCR are available upon request.
3. Don't stare into the LED beam.

Supported Symbolologies

1D Linear Codes	Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 128, GS1-128, Codabar, Code 11, Code 93, GS1 DataBar, Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, IATA, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey
2D Codes	PDF417, Micro PDF417, Codablock F, Code 16K, Code 49, Composite Codes, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Aztec, MicroQR
Postal Barcodes	Australian Post, US Planet, US Postnet, Japan Post Posi LAPA State Code
OCR ^{*2}	OCR-A/B, MICR-E13B, US Currency Serial Number

User Environment

Drop Specifications	Withstands multiple drops from 1.8m (6ft) to concrete
Environmental Sealing	IP52
Operating Temperature	-10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F)
Storage Temperature	-40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)
Humidity	5% to 95% relative humidity, non-condensing
Ambient Light Immunity	0 ~ 100,000 lux
ESD Protection	Functional after 15KV discharge

Safety & Regulatory

EMC	CE, FCC, BSMI, RCM, KC, VCCI
Safety ^{*3}	LED Eye Safety IEC 62471/EN 62471, Exempt Group
Environmental	Compliant with RoHS 2.0 and REACH

Accessories

Cables	RS232 Serial Cable USB-A Cable USB-C Cable USB Power Cable
Others	5VDC Power Supply Unit US100 Smart Stand US50 Hands-Free Stand Universal Holder

