

FUZZYSCAN A678BT

2D Cordless Imager



เครื่องถ่ายภาพไร้สาย 2 มิติสุดหรูแต่กะทัดรัดพร้อมระบบชาร์จไร้สาย

บาร์โค้ดที่ท้าทายและมีปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงได้เกือบทั้งหมดด้วยเทคโนโลยีถ่ายภาพ FuzzyScan ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Cino โดยผสานการเชื่อมต่อ Bluetooth ที่กว้างขวางและการออกแบบที่กะทัดรัดแต่ทนทาน ทำให้ A678BT เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานในร้านค้าปลีก เซิงพาณิชย์ และการบริการ นอกจากนี้ โซลูชันแบบไม่ใช้แบตเตอรี่และการชาร์จแบบไร้สายช่วยลดต้นทุนการเป็นเจ้าของโดยรวม ขณะที่ฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายและ FuzzyScan DNA ช่วยยกระดับประสบการณ์การสแกนของคุณด้วยมูลค่าประสิทธิภาพที่คุ้มค่าเป็นพิเศษ

- การโยกย้ายแบบไร้สายทันที ผ่าน Cino Smart Cradle
- ระยะการสแกน 100 เมตรขณะทำงานกับ Cino Smart Cradle
- การจับคู่ แบบอัตโนมัติ และง่าย
- รองรับการชาร์จแบบไร้สาย Qi
- รองรับโซลูชัน UltraCap TM ที่ไม่ใช้แบตเตอรี่
- ใช้งานได้กับโอเอส Windows, MAC และ Linux ที่รองรับ Bluetooth
- ใช้งานได้กับอุปกรณ์มือถือ Android และ iOS ยอดนิยมนั่นคือ
- อ่านบาร์โค้ดที่ท้าทายและมีปัญหามากที่สุด
- ฟังก์ชันการสแกนแบบอัตโนมัติสำหรับการยืนยันแบบสัมผัส
- โครงสร้างกะทัดรัด แข็งแรง
- ทนทานต่อการตกจากที่สูง 1.8 เมตร สูงขึ้น
- สีสัน DNA FuzzyScan อันสวยงาม

โซลูชันการชาร์จไร้สาย Cino

โซลูชันการชาร์จแบบไร้สายของ Cino เน้นย้ำถึงข้อดีของความน่าเชื่อถือและความคุ้มค่ากับการใช้เทคโนโลยี Qi โซลูชันการชาร์จแบบไร้สายนี้จึงมอบความน่าเชื่อถือที่โดดเด่นและต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของที่ต่ำลงโดยไม่ต้องใช้จุดสัมผัสในการชาร์จทางกายภาพ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจาก A678BT

ต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของต่ำกว่า

พื้นสัมผัสทางกายภาพมักจะสกปรก ออกซิไดซ์ งอ หรือแตกหักเมื่อเวลาผ่านไป จึงต้องบำรุงรักษาและทำความสะอาดบ่อยครั้ง โซลูชันการชาร์จแบบไร้สายของ Cino ช่วยลดความจำเป็นในการใช้น้ำสัมผัสการชาร์จทางกายภาพ ซึ่งหมายความว่าต้องบำรุงรักษาภาคสนามและบำรุงรักษาน้อยลงอย่างมาก นอกจากนี้ เวลาหยุดทำงานที่ลดลงยังช่วยลดการสูญเสียผลผลิต ทำให้ A678BT คุ้มค่าและคุ้มค่า

การป้องกัน ESD และการปิดผนึกที่ได้รับการปรับปรุง

การปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตมักส่งผลให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสียหาย ด้วยการออกแบบแบบไร้สัมผัสที่เปิดใช้งานโดยการชาร์จแบบไร้สาย ทั้งอุปกรณ์สร้างภาพและแท่นวางจึงมาพร้อมกับกล่องแบบไร้รอยแยกพร้อมการปิดผนึกที่ดีกว่าเพื่อให้การป้องกัน ESD และน้ำและฝุ่นที่เหนือกว่า

การชาร์จที่เชื่อถือได้มากขึ้น

การชาร์จแบบไร้สายนั้นทำได้ง่าย ไร้ข้อผิดพลาด และเป็นมิตรต่อผู้ใช้ ด้วยการออกแบบที่เหมาะสม A678BT จึงเข้ากันได้อย่างลงตัวกับแท่นชาร์จแบบไร้สาย ซึ่งหมายความว่าสามารถชาร์จได้อย่างน่าเชื่อถือและเกิดความล้มเหลวในการชาร์จจากการเคลื่อนไหวที่โยกเยกหรือสั่นคลอนน้อยลง

การออกแบบที่เหมาะสมควรที่สุด

นอกเหนือจากการให้ความเสถียรในการชาร์จแล้ว แท่นชาร์จยังมีการออกแบบที่เหมาะสมเพื่อให้การสแกนการนำเสนอมีประสิทธิภาพมากขึ้น



Exclusive FuzzyScan Imaging Technology

การเชื่อมต่อแบบไร้สายและอื่น ๆ

สำหรับเครื่องถ่ายภาพไร้สาย Cino ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้น การเชื่อมต่อที่ครอบคลุมและการจับคู่ในขั้นตอนเดียวจะเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณด้วยการให้ความคล่องตัว ความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพการทำงานที่มากขึ้น

การย้ายแบบไร้สายทันที

ไม่มีบลูทูธ? ไม่มีปัญหา! จับคู่เครื่องถ่ายภาพ A678BT ของคุณกับ Smart Cradle หรือ Smart Dongle ของ Cino เพื่อแก้ปัญหาการขาดการเชื่อมต่อบลูทูธได้ในทันที การย้ายแบบไร้สายแบบ “Plug-and-Play” กันนี้ช่วยให้คุณมีระยะเวลาการทำงานสูงสุด 100 เมตรโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การเชื่อมต่อที่กว้างขวาง

ผ่านโปรไฟล์ HID หรือ SPP เครื่องถ่ายภาพไร้สาย Cino สามารถเชื่อมต่อกับโฮสต์ Windows, MAC และ Linux ที่รองรับ Bluetooth ที่ได้รับความนิยมสูงสุด รวมถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android และ iOS ได้

การจับคู่แบบขั้นตอนเดียวและไม่ยุ่งยาก

การจับคู่เครื่องถ่ายภาพไร้สาย Cino เป็นเรื่องง่ายมาก เพียงแค่ “สแกนเพื่อจับคู่” สแกน “บาร์โค้ดจับคู่ด่วน” บนแท่นชาร์จอัจฉริยะหรือดองเกิลอัจฉริยะเพื่อจับคู่กับ A678BT ของคุณทันที หากต้องการจับคู่ A678BT กับโฮสต์ระยะไกลของคุณ เพียงสแกน “บาร์โค้ดจับคู่ด่วน” ที่สร้างโดย Cino ConnectWizard TM และทำให้กระบวนการจับคู่ Bluetooth ง่ายขึ้น

สแกนกมความต้องการของคุณ

เครื่องอ่านบาร์โค้ด A678BT ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี FuzzyScan Imaging พิเศษเฉพาะสามารถอ่าน บาร์โค้ดที่ยากและมีปัญหาได้หลากหลายประเภท เมื่อใช้ไฟส่องสว่างสีขาวอุ่น เครื่องอ่านบาร์โค้ด A678BT สามารถสแกนบาร์โค้ดที่มีรอยยับ สกปรก เปื้อน หรือลายน้ำที่แสดงบนกระดาษ พลาสติก โลหะ หน้าจอแบบดิจิทัล และพื้นผิวโค้งได้

เทคโนโลยีการถ่ายภาพขั้นสูง

เทคโนโลยีการถ่ายภาพ FuzzyScan พิเศษเฉพาะนี้ขับเคลื่อนด้วยระบบการมองเห็นด้วยเครื่องจักรที่ใช้ AI ล้ำสมัย นับเป็นนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ โดยผสานการออกแบบออปติกขั้นสูงและแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์อันทรงพลัง ทำให้เครื่องถ่ายภาพ Cino ทั้งหมดมอบความเร็วและความแม่นยำในการสแกนที่ไม่มีใครเทียบได้กับบาร์โค้ดทุกประเภทในโลกแห่งความเป็นจริง

ไม่ประนีประนอมต่อประสิทธิภาพการทำงาน


A678BT ได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่า ไม่เพียงแต่ให้ความสะดวกในการสแกนแบบชี้แล้วถ่ายเท่านั้น แต่ยังให้ความคมชัดที่โดดเด่นอีกด้วย เครื่องสแกนรุ่นนี้ไม่ลดทอนประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับราคา และเหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่

ฟังก์ชันการใช้งานจริง

ข้อดีของเครื่องถ่ายภาพแบบไร้สาย Cino มีมากกว่าแค่ความคล่องตัวสูงสุดที่ทำได้ผ่านเทคโนโลยี Bluetooth เครื่องถ่ายภาพ FuzzyScan A678BT ขับเคลื่อนด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานได้จริงมากขึ้น ช่วยให้คุณทำงานธุรกิจต่างๆ ได้หลากหลายและเพิ่มผลผลิตได้สูงสุด

การส่งข้อมูลแบบ 'On the Spot'

“การสแกนออนไลน์” โดยปกติจะส่งข้อมูลไปยังโฮสต์ทันทีหลังจากการสแกนแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม หากเปิดใช้งานฟังก์ชัน “การสแกนนอกช่วง” เครื่องสร้างภาพจะสแกนต่อไปและเก็บ บาร์โค้ด EAN ได้สูงสุด 5,000 รหัสเมื่อสูญเสียการเชื่อมต่อบลูทูธ เมื่อกลับเข้าสู่ช่วงสัญญาณวิทยุแล้ว เครื่องจะเชื่อมต่ออีกครั้งโดยอัตโนมัติและส่งข้อมูลที่เก็บไว้ทั้งหมดไปยังโฮสต์



Battery-Free Solution

การนับสินค้าคงคลังทำได้ง่าย

การสแกนแบบแบตช์นั้นเหมาะสมอย่างยิ่งและมีประโยชน์สำหรับการตรวจนับสินค้าในสต็อกสินค้าแบบต่างๆ เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันนี้ ข้อมูลที่สแกนทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำแฟลชของเครื่องถ่ายภาพ เมื่อเปิดใช้งานการส่งข้อมูลแล้ว ข้อมูลที่เก็บไว้ทั้งหมดจะถูกส่งไปยังโฮสต์เป็นแบบแบตช์ เครื่องถ่ายภาพ A678BT สามารถจัดเก็บ บาร์โค้ด EAN ได้สูงสุด 100,000 บาร์โค้ดต่อแบตช์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มค่าปริมาณตามข้อมูลที่สแกนแต่ละรายการได้อีกด้วย

การตรวจสอบความสม่ำเสมอของข้อมูลทำได้ง่าย

“การสแกนเพื่อยืนยัน” ช่วยให้เครื่องสร้างภาพ A678BT สามารถเปรียบเทียบข้อมูลที่สแกนกับข้อมูลหลักที่จัดเก็บไว้เพื่อตรวจสอบความสม่ำเสมอของข้อมูล ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์หากจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลระหว่าง “การจัดส่งและรับสินค้า” หรือ “การเลือกคำสั่งซื้อ”

โซลชน UltraCap™ นปราศจากแบตเตอรี่

โซลชน Cino Battery-Free ขับเคลื่อนด้วยตัวเก็บประจุ UltraCap TM แหล่งพลังงานทางเลือกนี้สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงการประหยัดต้นทุนและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ตัวเก็บประจุ UltraCap TM เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องชาร์จอย่างรวดเร็วเพื่อดำเนินการในระยะสั้นถึงระยะกลาง เช่น การค้าปลีก การบริการ การดูแลสุขภาพ และอื่นๆ

สลับและสับเปลี่ยนได้

UltraCap TM มีคุณสมบัติที่สามารถเปลี่ยนได้ ไม่เพียงแต่สามารถใช้แทนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมาตรฐานได้เท่านั้น แต่ยังใช้งานร่วมกับเครื่องถ่ายภาพแบบพกพาไร้สาย FuzzyScan ได้อีกด้วย

ต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของต่ำกว่า

ด้วยอายุการใช้งานของ UltraCap TM เพียงก้อนเดียว คุณก็สามารถใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมาตรฐานได้มากกว่า 25 ก้อน ดังนั้นโซลชนที่ไม่ใช้แบตเตอรี่นี้จึงไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยลดการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานที่อาจเกิดขึ้นจากแบตเตอรี่ที่หมดอายุอีกด้วย

เวลาทำงานที่ยาวนานออกไป

ด้วยความจุ 750 ฟารัด UltraCap TM จึงมีความจุมากที่สุดในประเภทเดียวกัน และมีเวลาทำงานยาวนานที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งทั้งหมด การชาร์จเต็มหนึ่งครั้งสามารถรองรับ การสแกนได้มากกว่า 4,200 ครั้ง แม้จะใช้งานหนักก็เพียงพอสำหรับการใช้งานอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง

ลุกขึ้นและออกเดินทางอย่างรวดเร็ว

แบตเตอรี่หมด? ไม่ต้องกังวล การชาร์จด่วน 1 นาทีสามารถรองรับการสแกนได้ 130 ครั้ง เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมาตรฐาน คุณสมบัตินี้ช่วยเพิ่มระยะเวลาการทำงานให้สูงสุดและช่วยให้คุณทำการสแกนระยะสั้นได้ทันเวลา

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกที่มีสุขภาพดียิ่งขึ้น

อายุการใช้งานที่ยาวนานของ UltraCap TM ช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้มาก พร้อมทั้งเป็นตัวอย่างของ

จิตสำนึก ESG และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมในโลกธุรกิจ

ประสบการณ์ใช้ประโยชน์การปรับปรุง

ได้รับการออกแบบด้วยการเล็งที่คมชัดและการตอบกลับการแจ้งเตือนแบบหลายแง่มุมผ่านภาพเสียง และการสัมผัส A678BT มอบการใช้งานที่เหนือชั้นและประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม

เสียงและภาพที่ชัดเจน

เครื่องสร้างภาพ A678BT ใช้ตัวบ่งชี้ด้วยเสียงและภาพเพื่อระบุสถานะต่างๆ เครื่องสร้างภาพมีเสียงบีบดังพร้อมปรับระดับเสียงและโทนเสียง ไฟ LED จะส่งสัญญาณสีต่างๆ ที่มองเห็นได้ชัดเจนและตั้งโปรแกรมได้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ระบุสถานะปัจจุบันได้อย่างชัดเจนในพริบตา



FUZZYSCAN DNA

ตัวเลือกการตอบสนองแบบสัมผัส

เสียงบีบอาจก่อให้เกิดความรำคาญได้ในบางสถานการณ์ โดยสามารถเลือกใช้ระบบสั่นเพื่อตอบสนองต่อการสัมผัสได้ เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่เงียบและมีเสียงดัง

มีสโตร์และตามหลักสรีรศาสตร์

รุ่นนี้ผสมผสานสโตร์และหลักสรีรศาสตร์เข้าด้วยกัน จึงมอบประสบการณ์การใช้งานที่โดดเด่นในทุกๆระดับ รูปลักษณ์ที่สง่างามจะเข้ากับการตกแต่งเชิงพาณิชย์ได้อย่างลงตัว ด้ามจับที่เพรียวบางของ Imager ได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้จับได้ถนัดเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ ตัวเครื่องที่แข็งแรงทนทานยังสามารถทนต่อการตกจากที่สูง 1.8 เมตรลงบนคอนกรีตได้ จึงให้การปกป้องที่เชื่อถือได้จากการตกโดยไม่ได้ตั้งใจ

พอร์ต USB อเนกประสงค์

ด้วยพอร์ต USB ในตัว สแกนเนอร์ของคุณสามารถทำงานกับฟังก์ชันแบบมีสายต่างๆ ได้ เช่น การส่งข้อมูลแบบมีสาย การอัปเดตเฟิร์มแวร์ และการกำหนดค่าสแกนเนอร์เพื่อความยืดหยุ่นที่เหนือชั้น นอกจากนี้ สแกนเนอร์ยังสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟขณะทำงานเพื่อลดระยะเวลาหยุดทำงานและการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานได้อีกด้วย

คุณภาพเกินกว่าการวัด

FuzzyScan DNA คือชุดคุณสมบัติที่มีประโยชน์พร้อมคุณค่าเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานสำหรับเครื่องถ่ายภาพ Cino ทุกเครื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คุณสมบัตินี้ไม่เพียงแต่ยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณเอาชนะข้อจำกัดทางเทคนิคต่างๆ นอกเหนือไปจากการสแกนบาร์โค้ดได้อีกด้วย

ดาต้าวิชาร์ด

พีเออร์อินทราฟลักซ์ที่ช่วยให้สามารถจัดรูปแบบข้อมูล GS1 และ UDI ได้อย่างมีชั้นสูง โดยใช้สคริปต์ข้อมูล พีเออร์นี้จึงสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ซับซ้อนและประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนได้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ของสหรัฐอเมริกาหรือการแยกวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์

ไอโค้ด

บาร์โค้ดคำสั่งแม่โครที่มีประโยชน์สำหรับการเปิดใช้งานการกำหนดค่าด้วยการสแกนเพียงครั้งเดียว

ไอกูบ

ฟังก์ชันปรับแต่งอัจฉริยะแบบขั้นตอนเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านได้

เอจหลายภาษา

ฟังก์ชันที่ครอบคลุมสำหรับการแปลงเอาต์พุตข้อมูลเป็นภาษาที่คุณต้องการ

สมาร์ทซีน

ชุดการกำหนดค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับการปรับให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะต่างๆ ได้ง่าย

ความปลอดภัย พลัส

สคริปต์ความปลอดภัยแบบตั้งโปรแกรมได้เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

โซลูชันการเปิดใช้งาน FuzzyScan

ชุดยูทิลิตี้ซอฟต์แวร์และ SDK ที่ช่วยให้บูรณาการ จัดการ และปรับใช้สแกนเนอร์ได้อย่างง่ายดาย

SPECIFICATIONS

Performance Characteristics

Image Sensor	1120 x 768 Pixels
Print Contrast	18% minimum reflectance difference
Light Source	Warm white LED
Imager Field of View	36.5 °H x 24.9 °V
Minimum Resolution	3.0 mil Code 39 5.0 mil DM
Reading Range *1	13 mil (0.33mm) UPC/EAN up to 17.1"
Roll, Pitch, Skew	Roll: 360 °; Pitch: ± 75 °; Skew: ± 65 °
Motion Tolerance	Up to 370 cm/s (145 in/s)
Configuration Setup	FuzzyScan iCode FuzzyScan Barcode commands FuzzyScan PowerTool FuzzyScan Serial Command
Data Processing	DataWizard
User Interfaces	Blue link indicator and 2-color status indicator Programmable beeper Optional vibrate function

Electrical Characteristics

Operating Voltage	5 ± 10% VDC
Operating Current	Scanner with Smart Cradle Charging: Maximum 1.3A Standby: Maximum 190 mA

Power

Li-Ion Battery	2550mAh capacity 3-4 hour charge time over PSU 9-10 hour charge time over Scanner USB Scan-ready at 30% power: 3 hr charge over Scanner USB
UltraCap™ Capacitor	750 Farads Less than 50 minute charge time over PSU Less than 60 minute charge time over Scanner USB Over 80 minutes of use per full charge Over 4200 scans per full charge Over 130 scans after one minute charge

Communication Characteristics

RF Standard	Bluetooth Version 4.x
RF Frequency Band	2.402~2.4830 GHz unlicensed ISM band
Radio Link Modes	PAIR, PICO, SPP, HID
Communication Range	Up to 100 meters in open space when working with Smart Cradle, line of sight
Supported Profiles	HID (Keyboard), SPP (Serial Port)

Physical Characteristics

Dimensions	97.0 mm (L) x 65.0 mm (W) x 156.0 mm (D) 3.81 in. (L) x 2.55 in. (W) x 6.14 in. (D)
Weight	215g (With Battery) 188g (With UltraCap™)
Color	Classic Black, Ivory White

Supported Symbolologies

1D Linear Codes	Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 128, GS1-128, Codabar, Code 11, Code 93, GS1 DataBar, Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, IATA, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey
2D Codes *2	PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroQR, Aztec, Codablock F, Code 16K, Code 49, Chinese Sensible (Han Xin) Code
Postal barcodes	Australian Post, US Planet, US POSTNET, Japan Post, Posi LAPA 4 State Code, German Post, British Post, Intelligent Mail, Korean Post, Dutch KIX Post, China Post
OCR *2	OCR-A/B, MICR-E13B, US Currency Serial Number

User Environment

Drop Specifications	Withstands multiple drops from 1.8m (6ft) to concrete
Environmental Sealing	IP52
Operating Temperature	-10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F)
Storage Temperature	-40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)
Humidity	0% to 95% relative humidity, non-condensing
Ambient Light Immunity	0 ~ 106,000 lux
ESD Protection	Functional after 15kV discharge

Safety & Regulatory

EMC & Radio	CE, UKCA, FCC, BSMI, RCM, KC, NCC, VCCI, MIC, SRRC
Safety *3	LED Eye Safety IEC 62471/EN 62471, Exempt Group
Environmental	Compliant with RoHS 2.0 and REACH

Accessories

Smart Cradle RF Standard Host Interfaces	HB4132 Smart Cradle Bluetooth Version 4.x USB HID (USB Keyboard) USB VCOM (USB COM port emulation) USB OEM POS Standard RS232
Cables	RS232 Serial Cable USB-A Cable USB-C Cable USB Power Cable
Others	UC2210 UltraCap™ (750 Farads) BT2100 Battery Pack (2,550mAh) US100 SmartStand Power Supply Unit (5VDC, 2A outlet)

1. The Reading Range are measured under Cino's test environmental condition.
2. Codablock F, Code 16K, Code 49, Chinese Sensible (Han Xin) Code and OCR are available upon request.
3. Don't stare into the LED beam.

