

FUZZYSCAN A688BT

เครื่องสร้างภาพไร้สาย 2D



เครื่องสร้างภาพไร้สาย 2D

ระดับพรีเมียมพร้อมการชาร์จแบบไร้สายสำหรับการใช้งานด้านการขายปลีกและเชิงพาณิชย์

ขับเคลื่อนด้วย การออกแบบการชาร์จแบบไร้สายที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ของ Cino ซีรีส์ A688BT ได้รวมเอา เทคโนโลยี FuzzyScan Imaging ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเข้ากับการเชื่อมต่อ Bluetooth เพื่อมอบโซลูชันไร้สายที่เชื่อถือได้ เพื่อตอบสนองความต้องการในการสแกนที่ท้าทายที่สุด นอกจากนี้ การเชื่อมต่อไร้สายที่กว้างขวาง UltraCap™ โซลูชันที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ คุณสมบัติของเนกประสงค์ และโครงสร้างที่ทนทานแต่กะทัดรัด ทำให้เครื่องอิมเมจนี้เหมาะสำหรับการใช้งานด้านการค้าปลีกและเชิงพาณิชย์ที่มีความต้องการสูง กล้องถ่ายภาพแบบพกพาไร้สายซีรีส์ FuzzyScan A688BT ยกระดับมาตรฐานในด้านความคุ้มค่าคุ้มราคาที่โดดเด่นในประเภท เดียวกัน

- การโยกย้ายแบบไร้สายทันที ผ่าน Cino Smart Cradle
- ครอบคลุม การสแกนเอกสาร สูงถึง 100 มม. ในขณะที่ ทำงานกับ Cino Smart Cradle
- การจับคู่ ในขั้น ตอนเดียวและไม่ยุ่งยาก
- รองรับการชาร์จแบบไร้สาย Qi
- รองรับโซลูชันที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ UltraCap™
- ทำงานร่วมกับโอเอสดี Windows, MAC และ Linux ที่ รองรับ Bluetooth
- อุปกรณ์มือถือ Android และ iOS ยอดนิยมส่วนใหญ่
- อ่านบาร์โค้ดที่ ท้าทายและมี ปัญหา มากที่สุด
- พลังงานการสแกนที่ น้อยที่สุด สำหรับการยืนยันด้วยการสัมผัส
- โครงสร้างกะทัดรัดและทนทาน
- ทนต่อการตกกระแทกคอนกรีตได้ 1.8 ม
- สี่ ท่อ DNA FuzzyScan อันสูงพลัง

โซลูชันการชาร์จไร้สาย ของ Cino

ด้วยการใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยี Qi โซลูชันการชาร์จแบบไร้สาย ของ Cino จึงเน้นย้ำถึง ข้อดีของความน่าเชื่อถือและความคุ้มค่า โซลูชันการชาร์จแบบไร้สายนี้ไม่มีหน้าสัมผัสในการชาร์จ จึงมอบความน่าเชื่อถือที่โดดเด่นและต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของที่ต่ำกว่า เพื่อถึงประโยชน์ สูงสุดจาก A688BT

ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของที่ต่ำกว่า

หมดสัมผัสทางกายภาพมักจะสกปรก ออกซิไดซ์ จอ หรือแตกหักเมื่อเวลาผ่านไป ต้องบำรุงรักษาและทำความสะอาดเป็นจำนวนมาก โซลูชันการชาร์จแบบไร้สาย ของ Cino ขจัดความจำเป็นในการใช้หน้าสัมผัสการชาร์จจริง ซึ่งหมายความว่าความพยายามในการบริการภาคสนาม และการบำรุงรักษาลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ เวลาหยุดทำงานที่ลดลงยังช่วยลดการสูญเสีย ความสามารถในการผลิตให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้ A688BT คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างมาก

การป้องกัน ESD และการชิลที่ได้รับการปรับปรุง

การปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตมักส่งผลให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เสียหาย ด้วยการออกแบบแบบไร้ การสัมผัสด้วยการชาร์จแบบไร้สาย ทั้งสแกนเนอร์และแท่นวางจึงได้รับการติดตั้งตัวเครื่องแบบ ไร้รอยแยกพร้อมการชิลที่ดีกว่า เพื่อให้การป้องกัน ESD และนำฝุ่นที่เหนือกว่า

การชาร์จที่เชื่อถือได้มากขึ้น

การชาร์จแบบไร้สายนั้นตรงไปตรงมา เข้าใจผิดได้ และใช้งานง่าย ด้วยการออกแบบที่เหมาะสม ที่สุด A688BT จึงเข้ากันได้อย่างลงตัวกับแท่นชาร์จไร้สาย ซึ่งหมายถึงความน่าเชื่อถือในการ ชาร์จที่ยอดเยี่ยม โดยมีความล้มเหลวในการชาร์จน้อยลงจากการเคลื่อนไหวที่สั่นคลอนหรือสั่น คลอน

การออกแบบแท่นวางที่เหมาะสมที่สุด

นอกจากจะให้ความเสถียรในการชาร์จแล้ว แท่นยังมีการออกแบบที่เหมาะสมที่สุดเพื่อปรับปรุง การสแกนการนำเสนอให้ดียิ่งขึ้น



Retail



Commercial



Hospitality

การเชื่อมต่อไร้สายและอื่นๆ ออกมากมาย

สำหรับ เครื่องสร้างภาพไร้สาย Cino ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น การเชื่อมต่อที่ครอบคลุมและการจับคู่ในขั้นตอนเดียวจะเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณโดยให้ความคล่องตัว ความยืดหยุ่น และประสิทธิภาพการทำงานที่มากขึ้น

การโยกย้ายแบบไร้สายทันที

ไม่มีบลูทูธ? ไม่ใช่ปัญหา! จับคู่เครื่องถ่ายภาพ A688BT ของคุณกับ Smart Cradle หรือ Smart Dongle ของ Cino เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดการเชื่อมต่อ Bluetooth ในทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การโยกย้ายแบบไร้สาย "Plug-and-Play" แท้จริงนี้ให้ระยะการทำงานสูงสุด 100 เมตรแก่คุณ

การเชื่อมต่อที่กว้างขวาง

Cino สามารถเชื่อมต่อกับโฮสต์ Windows, MAC และ Linux ที่รองรับ Bluetooth ยอดเยี่ยม รวมถึง อุปกรณ์เคลื่อนที่ Android และ iOS ผ่านโปรไฟล์ HID หรือ SPP

การจับคู่ในขั้นตอนเดียวและไม่ยุ่งยาก

การจับคู่ เครื่องสร้างภาพไร้สาย Cino เป็นเรื่องง่าย เพียง “สแกนเพื่อจับคู่” สแกน “บาร์โค้ดจับคู่ด่วน” บนแท่นวางอัจฉริยะหรือดองเกิลอัจฉริยะเพื่อจับคู่กับ A688BT ของคุณทันที หากต้องการจับคู่ A688BT กับโฮสต์ระยะไกลของคุณ เพียงสแกน “บาร์โค้ดจับคู่ด่วน” ที่สร้างโดย Cino ConnectWizard™ และทำให้กระบวนการจับคู่ Bluetooth ง่ายขึ้น

พอร์ต USB อเนกประสงค์

ด้วยพอร์ต USB ในตัว สแกนเนอร์ของคุณสามารถทำหน้าที่เป็นสแกนเนอร์แบบใช้สายได้หากจำเป็น อีกทางหนึ่งคือสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานขณะทำงานเพื่อลดเวลาหยุดทำงานและการสูญเสียผลผลิตเพิ่มเติม

สแกนทุกความต้องการของคุณ

ขับเคลื่อนด้วย เทคโนโลยี FuzzyScan Imaging เอกสิทธิ์ ทำให้เครื่องสแกนภาพ A688BT สามารถอ่านบาร์โค้ดที่ท้าทายและเป็นปัญหาได้มากมาย เครื่องสร้างภาพ A688BT สามารถสแกนบาร์โค้ดที่มีรอยยับ สกปรก หรือสกปรกซึ่งแสดงบนกระดาษ พลาสติก โลหะ หน้าจอดิจิทัล และพื้นผิวโค้ง

เทคโนโลยีการถ่ายภาพที่ล้ำสมัย

FuzzyScan เอกสิทธิ์เฉพาะที่ขับเคลื่อนโดยวิชันซิสเต็มที่ใช้ AI อันล้ำสมัย ถือเป็นนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ เมื่อรวมเข้ากับการออกแบบออฟติคัลขั้นสูงและแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์อันทรงพลัง เครื่อง สแกน Cino ทั้งหมด จึงมอบความเร็วและความแม่นยำในการสแกนที่ไม่มีใครเทียบได้บนบาร์โค้ดทุกประเภทในโลกแห่งความเป็นจริง

ผู้เล่นตัวจริงที่สมบูรณ์

ซีรีส์ A688BT มีสองรุ่นที่แตกต่างกันเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเหมาะสมสูงสุดสำหรับความต้องการในการสแกนที่แตกต่างกัน

- รุ่นมาตรฐานนำเสนอประสิทธิภาพการอ่านที่เหนือกว่าบนบาร์โค้ดในชีวิตจริงทั้งแบบปกติและที่มีปัญหา ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
- โมเดลความหนาแน่นสูงสร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่ออ่านบาร์โค้ด 2D ที่มีลักษณะคล้าย DPM ความหนาแน่นสูงเป็นพิเศษ และมีขนาดเล็กมากที่ปรากฏบนสิ่งของต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แก้วเครื่องประดับ และอุปกรณ์ทางการแพทย์



DataWizard

ฟังก์ชันการใช้งานจริง

ข้อดีของ เครื่องสร้างภาพไร้สาย Cino มีมากกว่าความคล่องตัวสูงสุดที่ส่งผ่านเทคโนโลยี Bluetooth กล้องถ่ายภาพ FuzzyScan A688BT ขับเคลื่อนด้วยฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์มากขึ้น ช่วยให้การทำงานทางธุรกิจต่างๆ ได้สำเร็จและเพิ่มผลผลิตสูงสุด

การส่งข้อมูลแบบ "ทันที"

"การสแกนแบบออนไลน์" มักจะส่งข้อมูลไปยังโฮสต์ทันทีหลังจากการสแกนแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม หากเปิดใช้งานฟังก์ชัน "การสแกนออฟไลน์" ตัวสร้างภาพจะสามารถสแกนต่อไปและเก็บบาร์โค้ด EAN ได้สูงสุดถึง 5,000 บาร์โค้ดเมื่อขาดการเชื่อมต่อ Bluetooth เมื่อกลับเข้าสู่ช่วงคลื่นวิทยุ มันจะเชื่อมต่อใหม่และส่งข้อมูลที่เก็บไว้ทั้งหมดไปยังโฮสต์โดยอัตโนมัติ

การนับสินค้าคงคลังทำได้ง่าย

"การสแกนเป็นชุด" เหมาะอย่างยิ่งและมีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบนับสต็อกแบบง่ายๆ เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันนี้ ข้อมูลที่สแกนทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแฟลชของตัวสร้างภาพ เมื่อเปิดใช้งานการส่งข้อมูล ข้อมูลที่เก็บไว้ทั้งหมดจะถูกส่งไปยังโฮสต์เป็นชุด เครื่องสร้างภาพ A688BT สามารถจัดเก็บบาร์โค้ด EAN ได้สูงสุด 100,000 รายการต่อชุด นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มค่าปริมาณตามข้อมูลที่สแกนแต่ละรายการได้

การตรวจสอบความสม่ำเสมอของข้อมูลทำได้ง่าย

"การสแกนการตรวจสอบ" ช่วยให้อิมเมจ A688BT สามารถเปรียบเทียบข้อมูลที่สแกนกับข้อมูลหลักที่จัดเก็บไว้เพื่อตรวจสอบความสม่ำเสมอของข้อมูล ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์หากจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูลระหว่าง "การจัดส่งและรับ" หรือ "การเบิกสินค้าตามคำสั่งซื้อ"

โซลูชันโมดูลใช้แบตเตอรี่ UltraCap™

โซลูชัน ที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ของ Cino ใช้พลังงานจาก ตัวเก็บประจุ UltraCap™ แหล่งพลังงานทางเลือกนี้สร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์โดยคำนึงถึงการประหยัดต้นทุนและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ตัว เก็บประจุ UltraCap™ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการการชาร์จที่รวดเร็วมาก เพื่อตอบสนองการดำเนินงานระยะสั้นถึงระยะกลาง เช่น การค้าปลีก การบริการ การดูแลสุขภาพ และอื่นๆ

สลับและเปลี่ยนได้

UltraCap™ มีการออกแบบที่ถอดเปลี่ยน ได้ ไม่เพียงแต่สามารถใช้แทนกันได้กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมาตรฐานเท่านั้น แต่ยังใช้งานได้กับ เครื่องสร้างภาพมือถือ ไร้สาย

FuzzyScan ทั้งหมดอีกด้วย

ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของที่ต่ำกว่า

ของ UltraCap™ เพียงครั้งเดียว คุณจะใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมาตรฐานได้มากกว่า 25 ก้อน ดังนั้นโซลูชันที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลงอย่างมาก แต่ยังช่วยลดการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานที่อาจเกิดขึ้นจากแบตเตอรี่หมดอีกด้วย

ขยายเวลาการทำงาน

ด้วยความจุ 750 ฟารัด UltraCap™ จึงมีความจุที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาประเภทเดียวกัน และให้เวลาการทำงานที่ยาวนานที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งทุกราย ชาร์จเต็มแต่ละครั้งสามารถรองรับ การสแกนได้มากกว่า 4,200 ครั้ง แม้จะใช้หนัก แต่ก็เพียงพอที่จะใช้งานได้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง

ลุกขึ้นและไปอย่างรวดเร็ว

หมดอำนาจเหรอ? ไม่ต้องห่วง. การชาร์จด่วนทุกๆ 1 นาทีสามารถรองรับการสแกนได้ 130 ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมาตรฐาน คุณสมบัตินี้ช่วยเพิ่มเวลาการทำงานสูงสุด และช่วยให้คุณสามารถดำเนินการสแกนในระยะสั้นได้ทันที



FUZZYSCAN DNA

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่มีสุขภาพดียิ่งขึ้น

อายุการใช้งานที่ยาวนานของ UltraCap™ ช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก ขณะเดียวกัน ก็เป็นตัวอย่างของการตระหนักถึง ESG และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในโลกธุรกิจ

ประสบการณ์ผู้ใช้ที่โดดเด่น

ออกแบบมาให้มีการเลือกที่คมชัดและการตอบรับการแจ้งเตือนหลายแง่มุมผ่านทางภาพ เสียง และการสัมผัส A688BT มอบการใช้งานที่เหนือกว่าและประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยืดเยื้อ

ล้างเสียงตอบรับและภาพ

กล้องถ่ายภาพ A688BT ใช้ตัวบ่งชี้ภาพและเสียงเพื่อระบุสถานะต่างๆ Imager มีเสียงบีบดัง พร้อมระดับเสียงและโทนเสียงที่ปรับได้ ไฟ LED ส่งสัญญาณหลายสีที่เห็นได้ชัดเจนและสามารถตั้งโปรแกรมได้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ระบุสถานะปัจจุบันได้อย่างชัดเจนอย่างรวดเร็ว

ตัวเลือกการตอบสนองแบบสัมผัส

เสียงบีบคือการรบกวนในบางสถานการณ์ การสั่นสะเทือนมีให้เลือกใช้เป็นตัวเลือกในตัวสร้างภาพนี้เพื่อให้การตอบสนองตามการสัมผัสแก่ผู้ใช้ เหมาะสำหรับทั้งสภาพแวดล้อมที่เงียบและมีเสียงดัง

คุณค่างานจะรวดเร็ว

FuzzyScan DNA คือชุดคุณสมบัติพิเศษที่มาพร้อมกับ เครื่องสแกน Cino ทั้งหมด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกเหนือจาก เทคโนโลยี FuzzyScan Imaging ที่เป็นเอกลักษณ์แล้ว สแกนเนอร์ Cino ยังมีคุณสมบัติต่อไปนี้เพื่อมอบคุณค่าที่เหนือกว่าการสแกนบาร์โค้ด:

- DataWizard เป็นคุณลักษณะพิเศษในการจัดรูปแบบข้อมูลขั้นสูงและการประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะโดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรมโฮสต์ เช่น การแยกวิเคราะห์ใบอนุญาตฉบับซ้ำ
- iCode บาร์โค้ดคำสั่งมาโคร ที่ ช่วยให้กำหนดค่าได้ในขั้นตอนเดียวด้วยการสแกนเพียงครั้งเดียว
- Multilingual Edge ซึ่ง เป็นคุณสมบัติที่มีประโยชน์ที่ช่วยให้สามารถส่งออกข้อมูลเป็นภาษาที่คุณต้องการได้ นอกเหนือจากภาษายุโรปตะวันตกและละตินแล้ว ยังรองรับภาษาเอเชียอีกมากมาย เช่น จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เกาหลี ญี่ปุ่น ไทย ฮินดี และอื่นๆ
- Smart Scene ตัวเลือกการกำหนดค่าล่วงหน้าหลายรายการสำหรับสถานการณ์การใช้งานต่างๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการสแกนที่ดีที่สุด
- Security Plus กลไกความปลอดภัยที่ใช้กำหนดซึ่งป้องกันการเข้าถึงเครื่องสแกนบาร์โค้ดที่ไม่ได้รับอนุญาต
- FuzzyScan Enabling Solution ซึ่ง เป็นชุดซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้ รวมถึง PowerTool , ConnectWizard และ SDK เพื่อการกำหนดค่า การจัดการ และการใช้งานสแกนเนอร์ที่ง่ายดาย

SPECIFICATIONS

Performance Characteristics

Image Sensor	1280 x 800 Pixels
Print Contrast	15% minimum reflectance difference
Light Source	660nm red LED
Imager Field of View	41.5° H x 25.9° V
Minimum Resolution	HD 2.4 mil Code 39, 4.5 mil DM SR 2.7 mil Code 39, 4.8 mil DM
Reading Range *1	HD 13 mil (0.33mm) UPC/EAN up to 14.5" SR 13 mil (0.33mm) UPC/EAN up to 23.6"
Roll, Pitch, Skew	Roll: 360°; Pitch: ± 75°; Skew: ± 65°
Motion Tolerance	Up to 617 cm/s (243 in/s)
Configuration Setup	FuzzyScan iCode FuzzyScan Barcode commands FuzzyScan PowerTool FuzzyScan Serial Command
Data Processing	DataWizard
User Interfaces	Blue link indicator and 2-color status indicator Programmable beeper Optional vibrate function
Image Capture	BMP

Electrical Characteristics

Operating Voltage	5 ± 10% VDC
Operating Current	Scanner with Smart Cradle Charging: Maximum 1.3A Standby: Maximum 190 mA

Power

Li-Ion Battery	2,550mAh capacity 3-4 hour charge time over PSU 9-10 hour charge time over Scanner USB Scan-ready at 30% power: 3 hr charge over Scanner USB
UltraCap™ Capacitor	750 Farads Less than 50 minute charge time over PSU Less than 60 minute charge time over Scanner USB Over 80 minutes of use per full charge Over 4,200 scans per full charge Over 130 scans after one minute charge

Communication Characteristics

RF Standard	Bluetooth Version 4.x
RF Frequency Band	2.402~2.4830 GHz unlicensed ISM band
Radio Link Modes	PAIR, PICO, SPP, HID
Communication Range	Up to 100 meters in open space when working with Smart Cradle, line of sight
Supported Profiles	HID (Keyboard), SPP (Serial Port)

Physical Characteristics

Dimensions	97.0 mm (L) x 65.0 mm (W) x 156.0 mm (D) 3.81 in. (L) x 2.55 in. (W) x 6.14 in. (D)
Weight	203g (with Li-Ion Battery) 176g (with UltraCap™)
Color	Classic Black, Ivory White

Supported Symbolologies

1D Linear Codes	Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 128, GS1-128, Codabar, Code 11, Code 93, GS1 DataBar, Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, IATA, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey
2D Codes*2	PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroQR, Aztec, Codablock F, Code 16K, Code 49, Chinese Sensible (Han Xin) Code
Postal barcodes	Australian Post, US Planet, US POSTNET, Japan Post, Posi LAPA 4 State Code, German Post, British Post, Intelligent Mail, Korean Post, Dutch KIX Post, China Post
OCR *2	OCR-A/B, MICR-E13B, US Currency Serial Number

User Environment

Drop Specifications	Withstands multiple drops from 1.8m (6.0ft) to concrete
Environmental Sealing	IP52
Operating Temperature	-10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F)
Storage Temperature	-40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)
Humidity	0% to 95% relative humidity, non-condensing
Ambient Light Immunity	0 ~ 106,000 lux
ESD Protection	Functional after 15kV discharge

Safety & Regulatory

EMC & Radio	CE, UKCA, FCC, BSMI, RCM, KC, NCC, VCCI, MIC, SRRC
Safety *3	LED Eye Safety IEC 62471/EN 62471, Exempt Group
Environmental	Compliant with RoHS 2.0 and REACH

Accessories

Smart Cradle RF Standard Host Interfaces	HB4132 Smart Cradle Bluetooth Version 4.x USB HID (USB Keyboard) USB VCOM (USB COM port emulation) USB OEM POS Standard RS232
Cables	RS232 Serial Cable USB-A Cable USB-C Cable USB Power Cable
Others	UC2210 UltraCap™ (750 Farads) BT2100 Battery Pack (2,550mAh) US100 SmartStand Power Supply Unit (5VDC, 2A outlet)

1. The Reading Range are measured under Cino's test environmental condition.
2. Codablock F, Code 16K, Code 49, Chinese Sensible (Han Xin) Code and OCR are available upon request.
3. Don't stare into the LED beam.

