


FUZZYSCAN SE480 Series

OEM สแกนเนอร์



เอ็นจินเลเซอร์สแกนที่ให้ประสิทธิภาพสูงและง่ายต่อการรวมเข้าด้วยกัน

ความสามารถพิเศษของ SE480 และการออกแบบที่กะทัดรัดเป็นพิเศษเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลายของ OEM สนับสนุนแพลตฟอร์มการถ่ายภาพ FuzzyScan มันสามารถจับบาร์โค้ด 1D และแบบเรียงซ้อนได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะปรากฏบนกระดาษพลาสติกหรือหน้าจอดิจิทัล เอ็นจินอิมเมจนิ่งยังให้ความทนทานต่อการเคลื่อนไหวที่เหนือกว่าและความเร็วในการอ่านสูงถึง 500 สแกนต่อวินาที นอกจากนี้ยังฉายลำแสงเลเซอร์ที่คมชัดเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เล็งได้เร็วขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้น SE480 ให้ประสิทธิภาพเต็มขนาดในรูปแบบขนาดเล็กที่ง่ายต่อการรวมเข้าด้วยกัน เป็นโซลูชันทดแทนที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องมือสแกนเลเซอร์แบบดั้งเดิม

- คมเลเซอร์เพื่อการเล็งที่รวดเร็วและแม่นยำ
- ขนาดเล็กและเบาเป็นพิเศษ
- ง่ายต่อการรวม
- รองรับ GS1 DataBar, PDF, MicroPDF และรหัสคอมพิวเตอร์
- การอ่านค่าที่เหนือกว่าบาร์โค้ด 3 ล้านที่มีระยะชัดลึกมากกว่า 3"
- ระยะการอ่านสูง จด 34" สำหรับบาร์โค้ดปกติ
- อ่านแจ้งในความคมชัดต่ำ เป็ ่อนและบาร์โค้ดที่เสียหาย
- ความทนทานต่อการเคลื่อนไหวที่เหนือกว่าสำหรับการจับบาร์โค้ดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
- สแกนด้วยความเร็วสูง จด 500 สแกนต่อวินาที
- รองรับการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ : RS232, USB HID และ USB COM
- การใช้พลังงานต่ำ

สแกนทุกความต้องการของคุณ

การเล็งที่รวดเร็วและแม่นยำ

นอกเหนือจากการส่องสว่าง LED แล้ว SE480 ยังฉายลำแสงเลเซอร์คมชัดเพื่อเพิ่มความเร็วและความแม่นยำในการเล็งในทุกสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ลำแสงเลเซอร์ยังมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อสแกนบาร์โค้ดที่มีความสูงต่ำ

จับสัญลักษณ์ต่าง ๆ

เอ็นจินการสแกน OEM นี้สร้างขึ้นเพื่อจับภาพ 1D และสัญลักษณ์ที่ซ้อนกันมากมายไม่ว่าจะแสดงบนกระดาษพลาสติกหรือหน้าจอดิจิทัล บาร์โค้ดเชิงเส้นแบบเรียงซ้อนที่สามารถอ่านได้ ได้แก่ PDF, MicroPDF, Codablock, GS1 DataBar แบบซ้อนและรหัสประกอบ

พร้อมสำหรับความท้าทาย

ฉลากบาร์โค้ดที่พบในโลกแห่งความเป็นจริงมักจะอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมซึ่งทำให้สแกนได้ยาก ได้รับการสนับสนุนโดยแพลตฟอร์มการถ่ายภาพ FuzzyScan ของ Cino ทำให้ SE480 สามารถอ่านบาร์โค้ดที่ท้าทายและมีปัญหาเช่นบาร์โค้ดที่มีความคมชัดต่ำความเสียหายรอยเปื้อนหรือรอยขีดข่วน

ประสิทธิภาพการอ่านที่ยอดเยี่ยม

นอกจากช่วงการสแกนที่ยอดเยี่ยมของบาร์โค้ดปกติแล้ว SE480 ยังให้การอ่านบาร์โค้ดที่มีความหนาแน่นสูง ประสิทธิภาพและความสามารถของมันทำให้เป็นเอ็นจินการสแกนอเนกประสงค์ที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

ขนาดเล็กน้ำหนักเบาง่ายต่อการผสานรวม

ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา SE480 สามารถรวมเข้ากับอุปกรณ์พกพาหรือเครื่องเขียนที่หลากหลายได้อย่างง่ายดายแม้กับอุปกรณ์ที่มีข้อ จำกัด ด้านพื้นที่เช่นสแกนเนอร์มือถือหรือคอมพิวเตอร์พกพา

ข้อมูลจำเพาะ

ลักษณะการทำงาน

Optical System	High-performance linear imaging engine
Print Contrast	20% minimum reflective difference
Minimum Resolution	Typical 3 mil (Code 39, PCS 0.9)
Reading Range *1	Up to 24 inches on 100% UPC/EAN symbols Up to 34 inches on 20 mil Code 39
Light Source	630nm visible red LED with laser aiming
Scan Rate	Dynamic scanning rate, up to 500 scans per second
Reading Direction	Bi-directional (forward and backward)
Scan Angle	42°
Pitch/Skew	± 65° / ± 55°
Operating Modes	Low power, Trigger, Force, Level, Alternative, Presentation
Host Interfaces	TTL RS-232 serial, USB HID (USB Keyboard), USB COM port emulation
Configuration Setup	Command barcodes, API serial command
Data Editing	DataWizard

ลักษณะทางกายภาพ

Dimensions	23.0 mm (D) x 21.0 mm (W) x 11.9 mm (H) 0.91 in. (D) x 0.82 in. (W) x 0.47 in. (H)
Weight	6 g
Input Voltage	3.3VDC ± 10%
Current	Scanning : Typical 150 mA @3.3VDC Standby : 50 µA @3.3VDC (Low power mode)
Connector	12-pin low profile

1. The Reading Range are measured under Cino's test environmental condition.
2. Don't stare into the LED beam.

สัญลักษณ์ที่รองรับ

1D Linear Barcodes	Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32, Code 39 Trioptic, Code 128, GS1-128, Codabar, Code 11, Code 93, Standard & Industrial 2 of 5, Interleaved & Matrix 2 of 5, German Postal Code, China Postal Code, IATA, UPC/EAN/JAN, UPC/EAN/JAN with Addendum, Telepen, MSI/Plessey & UK/Plessey, GS1 DataBar (formerly RSS) Linear
Stacked Linear Barcodes	GS1 DataBar Stacked, PDF417, Micro PDF417, Codablock F, Composite

สภาพแวดล้อมของผู้ใช้

Operating Temperature	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
Storage Temperature	-40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)
Humidity	5% to 95% related humidity, non-condensing
Ambient Light Immunity	0-100,000 lux

ความปลอดภัยและข้อบังคับ

Safety*2	Laser Eye Safety IEC60825-1, Class 1 Led eye safety IEC62471, Exempt Group
Environmental	Compliant with RoHS directive

ชุดประเมินผล



Evaluation Board



Cable Set